

Maatregelenlijst

"Groener beloont: vergroening, infiltratie, afkoppelen en opvangen regenwater 2025"

Behorend bij subsidieregeling "Groener beloont: vergroening, infiltratie, afkoppelen en opvangen regenwater 2025"

Maatregelen:

1. Aanleg groen dak
2. Aanleg groene wand met infiltratiesysteem
3. Aanleg regenwatergebruik-installatie
4. Verharding vervangen door groen of waterdoorlatende verharding
5. Afkoppelen regenpijp van het gemengd riool
6. Aansluiten regenton, regenwateropvang of infiltratiemodule

In deze maatregelenlijst staat een uitgebreidere uitleg over de mogelijke uit te voeren maatregelen zoals benoemd in de subsidieregeling "Groener beloont: vergroening, infiltratie, afkoppelen en opvangen regenwater 2025".

Indien er onverhoopt tegenstrijdigheden zijn vermeld, geldt hetgeen vermeld in de subsidieregeling.

1. Aanleg groen dak

U kunt subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak.

Een groen dak is een dak waarop levend groen is aangebracht. Het vegetatiepakket is opgebouwd uit een wortelwerende laag, een drainagelaag en een vegetatielaag met droogteresistente soorten begroeiing. Een groen dak kan aangelegd worden op het dak van een bestaand gebouw.

Voordelen

- Uw dak gaat langer mee dan een gewoon plat dak doordat het zonlicht het dak niet aantast.
- Houdt zomers de warmte buiten en zorgt voor geluidsisolatie.
- Slaat regenwater op en zorgt er zo voor dat het riool minder belast wordt.
- Gaat goed samen met zonnepanelen en verhoogt het rendement ervan.
- Zorgt voor meer diversiteit van planten en dieren.

Voorwaarden

- U bent eigenaar van een bestaand gebouw in de gemeente Heerenveen, of hebt als huurder een schriftelijke toestemming van de eigenaar om een groen dak te mogen aanleggen.
- Het aan te leggen groen dak is minimaal 6m², gemeten in het platte vlak.
- Zorg ervoor dat uw dak stevig genoeg is. U bent daar zelf verantwoordelijk voor.

Aanvraag en aanvraagtermijn

- U vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier, 6 weken voordat u van plan bent te beginnen met het uitvoeren van de maatregelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
- In de aanvraag zijn in ieder geval de volgende punten vermeld/bijgevoegd:
 - Begroting/offerte van hovenier/aannemer/dakspecialist;
 - Situatietekening op schaal van het gebouw en naaste omgeving met duiding groen dak en herleidbaar oppervlak en kleurenfoto van het dak bij aanvang (nulmeting);
 - Technische specificaties groen dak inclusief waterbuffer en waterbergend vermogen, substraatdikte en aantal toe te passen soorten vegetatie.
- U begint pas met de aanleg als uw subsidieaanvraag is goedgekeurd, u ontvangt hierover een brief (beschikking) van de gemeente;
- U laat het werk binnen één jaar na de goedkeuring van uw subsidieaanvraag uitvoeren;
- U dient uiterlijk 10 weken nadat de maatregel is verricht een aanvraag tot vaststelling in, hierbij levert u bewijsmateriaal aan (facturen, gereedmeldingsformulier en foto bij oplevering). Deze voorwaarden staan ook vermeld in de brief (beschikking) welke u van de gemeente ontvangt.
- Zie voor de definities en aanvullende/volledige voorwaarden de subsidieregeling.

Hoogte subsidie

Waterbergend vermogen van 25 tot 50 liter/m²: € 31,- per m²

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten

Maximale subsidie voor deze maatregel: € 11.500,-

Waterbergend vermogen meer dan 50 liter/m²: € 43,- per m²

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten

Maximale subsidie voor deze maatregel: € 11.500,-

2. Aanleggen groene wand met infiltratiesysteem

U kunt subsidie aanvragen voor een groene wand met infiltratiesysteem.

Een groene wand is een verticale constructie voor of tegen de gevel, waarbij planten in de gehele constructie worden geplant met een bijbehorend bewateringssysteem (infiltratiesysteem). De planten wortelen in dit geval niet in de grond (maaiveld) en de plantensoorten zijn aangepast aan de situatie. Omdat de planten niet in de grond wortelen is een geïntegreerd infiltratiesysteem belangrijk.

Een groene wand is vooral geschikt voor vergroening van hoge gevels, waar geen andere vorm van beplanting mogelijk is.

Voordelen

- De groene wand blijft in de zomer koel;
- De beplanting biedt ruimte voor vlinders en insecten;
- Bindt CO2 en fijnstof.

Voorwaarden

- U bent eigenaar van een bestaand gebouw in de gemeente Heerenveen, of hebt als huurder een schriftelijke toestemming van de eigenaar om een groene gevel te mogen aanleggen;
- U laat een groene wand plaatsen langs bestaande gevel inclusief infiltratiesysteem;
- De wand heeft een minimale oppervlakte van 6m² in het verticale vlak exclusief ramen en deuren.

Aanvraag en aanvraagtermijn

- U vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier, 6 weken voordat u van plan bent te beginnen met het uitvoeren van de maatregelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
- In de aanvraag zijn in ieder geval de volgende punten vermeld/bijgevoegd:
 - Begroting/offerte van hovenier/aannemer/specialist;
 - Situatietekening op schaal van het gebouw en naaste omgeving met duiding groene gevel en herleidbaar oppervlak en kleurenfoto van de gevel bij aanvang (nulmeting);
 - Technische specificaties van de groene wand inclusief infiltratiesysteem en soorten vegetatie;
- Als deze vereist is: een omgevingsvergunning of monumentenvergunning;
- Als u huurder bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar.
- U begint pas met de aanleg als uw subsidieaanvraag is goedgekeurd, u ontvangt hierover een brief (beschikking) van de gemeente;
- U laat het werk binnen één jaar na de goedkeuring van uw subsidieaanvraag uitvoeren;
- U dient uiterlijk 10 weken nadat de maatregel is verricht een aanvraag tot vaststelling in, hierbij levert u bewijsmateriaal aan (facturen en foto bij oplevering) Deze voorwaarden staan ook vermeld in de brief (beschikking) welke u van de gemeente ontvangt.
- Zie voor de definities en aanvullende/volledige voorwaarden de subsidieregeling.

Hoogte subsidie

Groen wand met infiltratiesysteem: € 37,- per m²

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten

Maximale subsidiemaatregel: € 11.500,-

3. Aanleg regenwatergebruik-installatie

U kunt subsidie aanvragen voor het installeren van een regenwatergebruiksinstallatie.

Dit is een systeem dat opgeslagen regenwater toepast bij het doorspoelen van toiletten en/of wasmachine en/of waterirrigatie van de tuin. Het systeem kan inpandig of in de tuin worden aangebracht en bevat de volgende componenten: reservoir, pomp, aansluiting op gebruikspunten, een overstort, een suppletievoorziening.

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste installatie. Raadpleeg eventueel een installatiedeskundige of laat de werkzaamheden voor u uitvoeren.

Voordelen

- Een groot deel van het regenwater dat op uw woning valt wordt gebruikt voor het doorspoelen van toiletten en de wasmachine;
- Bespaart op drinkwaterverbruik;
- Slaat regenwater op en zorgt er zo voor dat het riool minder belast wordt.

Voorwaarden

- U bent eigenaar van een bestaand gebouw in de gemeente Heerenveen, of hebt als huurder een schriftelijke toestemming van de eigenaar om een regenwatergebruik-installatie te mogen aanleggen;
- De installatie mag niet aangesloten worden op de drinkwaterleidingen en alleen worden gebruikt voor het doorspoelen van toiletten en de wasmachine.

Aanvraag en aanvraagtermijn

- U vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier, 6 weken voordat u van plan bent te beginnen met het uitvoeren van de maatregelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
- In de aanvraag zijn in ieder geval de volgende punten vermeld/bijgevoegd:
 - Begroting/offerte van bv. leverancier/aannemer/installateur;
 - Situatietekening op schaal van het gebouw met locatie van opslagtank (binnen of buiten);
 - Technische specificaties opslagtank en pompinstallatie voor regenwater.
- U begint pas met de aanleg als uw subsidieaanvraag is goedgekeurd, u ontvangt hierover een brief (beschikking) van de gemeente;
- U laat het werk binnen één jaar na de goedkeuring van uw subsidieaanvraag uitvoeren;
- U dient uiterlijk 10 weken nadat de maatregel is verricht een aanvraag tot vaststelling in, hierbij levert u bewijsmateriaal aan (facturen en foto bij oplevering). Deze voorwaarden staan ook vermeld in de brief (beschikking) welke u van de gemeente ontvangt.
- Zie voor de definities en aanvullende/volledige voorwaarden de subsidieregeling.

Hoogte subsidie

Aanleg regenwatergebruik-installatie:

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten

Maximale subsidie voor deze maatregel € 2.875,-

4. Verharding vervangen door groen of waterdoorlatende verharding

U kunt subsidie aanvragen voor verharding vervangen door groen of verharding vervangen door waterdoorlatende verharding.

Het gaat om het deel van de tuin dat wordt ontdaan van verharding en wordt voorzien van groen, bestaande uit gras, bloemen, heggen, struiken, bomen of een combinatie hiervan. Dit kan in een versteende achtertuin, maar bijvoorbeeld ook voor een geveltuintje met opgaande beplanting.

U kunt extra subsidie ontvangen als u kiest voor beplanting die bijdraagt aan biodiversiteit. Bij het vervangen van verharding door waterdoorlatende verharding of halfverharding kunt u denken aan grind, split, open (gras)tegels of andere waterdoorlatende oplossingen, met daaronder een goed waterdoorlatende ondergrond.

Voordelen

- Ruimte voor regenwater om in de bodem te zakken, hierdoor is er minder wateroverlast;
- Minder opwarming in periodes van hitte, hierdoor is het een prettiger verblijfplek;
- Een groene tuin biedt beschutting en leefruimte voor insecten, vlinders en vogels;
- Ontlast het riool en daardoor minder kans op wateroverlast;
- Bindt CO₂ en fijnstof;

Voorwaarden

- U bent eigenaar (natuurlijke persoon) van het perceel of hebt als huurder een schriftelijke toestemming van de eigenaar om het oppervlak te mogen wijzigen
- Het gedeelte van het perceel dat u verandert is nu betegeld of op andere wijze verhard.
- Als u kiest voor beplanting die bijdraagt aan biodiversiteit dient u dit aan te kunnen tonen door middel van het aanleveren van een beplantingslijst, waaruit blijkt dat de gekozen beplantingen hier van nature thuishoren (inheems zijn) en/of planten die insectvriendelijk zijn (stampers en meeldraden zijn bereikbaar voor insecten) en/of vogelvriendelijke, besdragende struiken.
- De aan te brengen halfverharding/vergroening is minimaal 6 m².

Aanvraag:

- Deze subsidie wordt achteraf beoordeeld en vastgesteld. Hiervoor hoeft van tevoren geen aanvraag tot subsidieverlening te worden ingediend. Enkel een aanvraag tot vaststelling
- In de aanvraag tot vaststelling zijn in ieder geval de volgende punten vermeld/bijgevoegd:
 - (Kopie) Facturen van materiaal en beplanting, inclusief aanschafdatum
 - Tekening met oppervlakteberekening van de te verwijderen verharding plus een foto van de beginsituatie (nulmeting)
 - Foto van de nieuwe situatie
 - Als deze vereist is: Een omgevingsvergunning of monumentenvergunning;
 - Als u huurder bent: Schriftelijke toestemming van de eigenaar.
- Uiterlijk 4 weken na het uitvoeren van de maatregel, dient u een aanvraag in tot subsidievaststelling. Bij deze aanvraag zit bewijs zoals in de voorwaarden omschreven. Als hieraan voldaan is wordt de subsidie uitbetaald.
- Zie voor de aanvullende/volledige voorwaarden de subsidieregeling

Hoogte subsidie Verharding vervangen door waterdoorlatende halfverharding of verharding vervangen door beplanting:

€ 18,- per m² vervanging

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten

Maximale subsidie voor deze maatregel: € 908,-

Bij toepassing beplanting die bijdraagt aan biodiversiteit: € 6,- per m² extra

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten

Maximale subsidie voor deze maatregel: € 303,-

5. Afkoppelen regenpijp van het gemengd riool

Als u nu bent aangesloten op een gemengd rioelstelsel, dan kunt u subsidie aanvragen voor het afkoppelen van uw regenpijp. Het gaat hierbij om het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater -dat op een verhard dakoppervlak valt- via een gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioelwaterzuiveringsinstallatie.

Deze maatregel kunt u combineren met een vorm van regenwateropvang of infiltratie. Indien u een vijver heeft of nabij een sloot woont, kunt u daar een verbinding naartoe maken. Als u met de leiding door gemeentelijke grond moet, om bij de sloot te komen, dan is dat in veel gevallen mogelijk. Neem vooraf contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct uitvoeren/laten uitvoeren van de afkoppeling met voldoende afvoercapaciteit. Raadpleeg eventueel een bouwdeskundige. Zorg bij infiltratie ook voor een (nood)overloop.

Voordelen

- Ontlast het rioel en daardoor minder kans op wateroverlast;
- Schoon regenwater wordt dan niet meer naar de rioelwaterzuivering afgevoerd;
- Bevordert de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Voorwaarden

- U bent eigenaar van een bestaand gebouw in de gemeente Heerenveen, of hebt als huurder een schriftelijke toestemming van de eigenaar om dakoppervlak te mogen afkoppelen;
- Er moet sprake zijn van afkoppelen van dakwater van een gemengd rioelsysteem;
- Het af te koppelen (deel van het) dakoppervlak bedraagt minimaal 10 m²;
- De hoeveelheid af te koppelen oppervlak wordt in het horizontale vlak gemeten/bepaald.

Aanvraag:

- Deze subsidie wordt achteraf beoordeeld en vastgesteld. Hiervoor hoeft van tevoren geen aanvraag tot subsidieverlening te worden ingediend. Enkel een aanvraag tot vaststelling
- In de aanvraag zijn in ieder geval de volgende punten vermeld/bijgevoegd:
 - (Kopie) facturen met daarop het bedrag én de aanschafdatum;
 - Situatietekening op schaal van het dak en naaste omgeving. Geef daarbij aan hoe groot het dakoppervlak is, plus kleurenfoto van het dak en de regenpijp (nulmeting)
 - Tekening met het verloop van het nieuwe leidingwerk, aanleghoogtes en materiaalgebruik.
 - Schriftelijke instemming van gemeente of eigenaar waar een eventuele leiding doorheen moet lopen/moet worden aangebracht!
- Uiterlijk 4 weken na het uitvoeren van de maatregel, dient u een aanvraag in tot subsidievaststelling. Bij deze aanvraag zit bewijs zoals in de voorwaarden omschreven. Als hieraan voldaan is wordt uitbetaald.
- Zie voor de aanvullende/volledige voorwaarden de subsidieregeling.

Hoogte subsidie

Dak, afgekoppeld oppervlak (in platte vlak gemeten): € 10,- per m²

Maximaal 50% van de subsidiabele kosten

Maximale subsidie voor deze maatregel: € 604,-

6. Aansluiten regenton regenwateropvang of infiltratiemodule

U kunt subsidie aanvragen voor:

- o Regenwatermodule, zoals een regenton, regenwaterschutting of -zuil
- o Infiltratiemodule zoals infiltratiekrat of grindkoffer

Er zijn verschillende vormen van regenwateropvang die u aan kunt sluiten op de regenpijp. Bijvoorbeeld een regenton, regenwaterschutting of zuil, passend bij uw situatie. Ook kunt u kiezen voor infiltratie, waarbij het water langzaam de grond in trekt. Zorg bij infiltratie ook voor een (nood)overloop.

Voordelen

- o In een regenton, regenwaterzuil of regenwaterschutting opgeslagen water kan gebruikt worden om planten water te geven;
- o Infiltratie voorzieningen zorgen ervoor dat regenwater vastgehouden wordt, het grondwater aangevuld wordt wat verdroging tegengaat;
- o Ontlast het riool waardoor minder kans op wateroverlast ontstaat.

Voorwaarden

- o U woont in de gemeente Heerenveen.
- o U bent eigenaar van het bestaande gebouw in de gemeente Heerenveen, of hebt als huurder een schriftelijke toestemming van de eigenaar voor het aansluiten van de regenton, regenwateropvang- of infiltratiemodule.
- o U koopt maximaal 3 regentonnen of opvang- of infiltratiemodules voor uw huishouden en zorgt ervoor dat u een factuur ontvangt.
- o U sluit de modules aan volgens voorschriften.

Aanvraag:

- o Deze subsidie wordt achteraf beoordeeld en vastgesteld. Hiervoor hoeft van tevoren geen aanvraag tot subsidieverlening te worden ingediend. Enkel een aanvraag tot vaststelling
- o In de aanvraag zijn in ieder geval de volgende punten vermeld/bijgevoegd:
 - (Kopie) factuur met daarop het bedrag én de aanschafdatum;
 - De technische specificaties van de regenwaterschuttingmodule(s);
 - Foto's van de bestaande situatie (nulmeting) en nieuwe situatie;
 - Als deze vereist is: Een omgevingsvergunning of monumentenvergunning;
 - Als u huurder bent: Schriftelijke toestemming van de eigenaar.
- o Uiterlijk 4 weken na het uitvoeren van de maatregel, dient u een aanvraag in tot subsidievaststelling. Bij deze aanvraag zit bewijs zoals in de voorwaarden omschreven. Als hieraan voldaan is wordt uitbetaald.
- o Zie voor de aanvullende/volledige voorwaarden de subsidieregeling.

Hoogte subsidie

Maximaal 3 tonnen/regenwatermodules <200 liter: € 50,- per ton of regenwatermodule
Maximaal 3 tonnen/regenwatermodules >200 liter: € 100,- per ton of regenwatermodule
Maximaal 50% van de subsidiabele kosten
Maximale subsidie voor deze maatregel: € 300,-

Maximaal 3 infiltratiemodules > 200 liter: € 115,- per module
Maximaal 50% van de subsidiabele kosten
Maximale subsidie voor deze maatregel: € 345,-